

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ - DoP: 024 - EPS 150  
Austrotherm HeetFloor 30**

**Плочи от експандиран полистирол EPS A150, с канали - Austrotherm HeetFloor 30  
За системи за подово отопление**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Плочи от експандиран полистиролен тип EPS A150 с канали - **Austrotherm HeetFloor 30 SR EN 13163+A1:2015-EPS-L2-W1-T1 -S<sub>b</sub>1 -P3-BS250-TR190-CS(10)150-DS(70,-)1 -DS(N)2-W L(T)3**
2. Предвидена употреба в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация: **Топлоизолация на сгради**
3. Производител: **SC Austrotherm Com SRL** E-mail: office@austrotherm.ro, Букурещ, Бул. „Юлиу МАНИУ“, № 598 Сектор 6
4. Упълномощен представител: не е приложимо
5. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики: Система 1  
**SC AEROQ SA:** ул. „ФЕЛЯКУ“, № „14В“, сектор 1, Букурещ, нотифициран орган № 1840, потвърждава, че всички разпоредби относно оценката и проверката на постоянството на експлоатационните показатели, посочени в приложение ZA, в Система 1 за оценка и проверка, съгласно SR EN 13163+A1:2015, са изпълнени и е издал CE сертификата за постоянство на експлоатационните показатели, завод Калан № 1840 - **CPR - 99 / 91 / EC / 0894-24**
6. Хармонизиран стандарт: **SR EN 13163+A1:2015** Нотифициран орган с № 1841 - JNCD URBAN - INCERC БУКУРЕЩ
7. Декларирани характеристики:

Съществени характеристики	Декларирана производителност	Хармонизиран стандарт
Термична устойчивост	Термично съпротивление: <b>R<sub>D</sub> 0,80 [m<sup>2</sup>K/WJ]</b>	<b>SR EN 13163 + A1:2015</b>
	Топлопроводимост: <b>λ<sub>D</sub> 0,034 [w/mK]</b>	
	Номинална дебелина на плочата <b>d<sub>N</sub> - 28 [mm], T1</b> Обща дебелина с жлебовете <b>d - 50 [mm], T1</b>	
Реакция на огън	Евроклас: <b>B (B-s1, d0)</b>	
Устойчивост на реакция на огън след излагане на топлина, атмосферни влияния, стареене/деградация	Характеристики на издръжливост: <b>NPD</b>	
Издръжливост на термична устойчивост след излагане на топлина, атмосферни влияния, стареене и разграждане.	Термично съпротивление: <b>R<sub>D</sub> 0,80 [m<sup>2</sup>K/WJ]</b>	
	Топлопроводимост: <b>λ<sub>D</sub> 0,034 [w/mK]</b>	
	Характеристики на издръжливост: <b>NPD</b>	
Якост на натиск	<b>CS(10)150</b>	
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на лица <b>TR190</b>	
	Якост на огъване <b>BS250</b>	

Устойчивост на якостта на натиск след стареене/деградация	Устойчивост на замръзване-размразяване <b>FTCD1</b>	
	Дълготрайно намаляване на дебелината <b>CP2</b>	
Водопропускливост	Дългосрочна водопоглъщаемост чрез тотална инверсия <b>WL(T)3</b>	
	Дългосрочно водопоглъщане чрез дифузия <b>WD(V)2</b>	
Пропускливост на водни пари	Пропускане на водна пара <b>Z 0,02</b> [mg/Pa.h.m]	
Коефициент на предаване на ударен шум	Динамична твърдост <b>NPD</b>	
	Дебелина dL <b>T1</b>	
	Свиваемост <b>CP2</b>	
Непрекъснато горене с нажежаема жичка	<b>NPD</b> метод в процес на разработка	
Емисии на опасни вещества във вътрешната среда	<b>NPD</b> метод в процес на разработка	

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: SR EN 13163+A1:2015

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларираните характеристики.

Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент 305/2011 на ЕС, под отговорност единствено на производителя **SC AUSTROTHERM COM SRL**.

Подписано за и от името на производителя от **Laurențiu ISTRATE (Лауренциу ИСТРАТЕ) - управител на Austrotherm**

Място/дата на издаване на декларацията: Букурещ / октомври 2024 г.

Подпис: /не се чете/

Кръгъл печат с надпис: „ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО AUSTROTHERM SRL, 2, РУМЪНИЯ“



**Austrotherm Com SRL**, Бул. „Юлиу Маниу“, № 598, сектор 6, Букурещ, тел. 021 317 12 27 / 28 / 29, факс 021 317 12 31, електронна поща [office@austrotherm.ro](mailto:office@austrotherm.ro), [www.austrotherm.ro](http://www.austrotherm.ro) PL-06 23 - Издание 1 - Ревизия 0

Subsemnata, Filip Cristina-Ileana traducător autorizat de Ministerul Justiției, autorizația nr. 14017, certific exactitatea acestei traduceri cu textul documentului în limba română, care a fost văzut de mine.

Долуподписаната, Филип Кристина-Иляна, оторизиран преводач от Министерството на правосъдието с разрешително № 14017, удостоверявам верността на превода с текста на документа на румънски език, който бе видян от мен.

Traducător autorizat, /Оторизиран преводач,

TRADUCĂTOR AUTORIZAT  
MINISTERUL JUSTITIEI  
FILIP CRISTINA-ILEANA  
A.U.T. NR. 14017