

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ		04 / NGGKTOP20 / SRB / 2025
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:		Austrotherm Universalplatte
2. Тип, партиден или сериен номер:	виж печата върху плочите	
3. Предвидена употреба / употреби:	Топлоизолация на сгради	
4. Производител:	Austrotherm d.o.o Mirka Obradovića bb, SRB-14000 Valjevo	
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:	Система 3	
6. Хармонизиран стандарт: Нотифициран орган:	EN13164:2012 + A1:2015 FIW (NB 0751)	

7. Съществени характеристики - (EN13164-ZA1)	Означение	Експлоатационни показатели
Клас за допуски за дебелина	d_N	T1
Коефициент на топлопроводност ("ламбда")	λ_D	виж таблица по-долу
Топлинно съпротивление (виж таблицата по-долу)	R_D	виж таблица по-долу
Якост на натиск (при 10% деформация)	CS (10/Y)	300
Реакция на огън, Еврокласове	клас	E
Продължително горене с пламък		(a)
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване	WL(T)	виж таблица по-долу
Водопоглъщане чрез дифузия	WD(V)	5
Число на дифузно съпротивление на водна пара	MU	100
Пълзене при натиск	CC (2/1,5/50)	неопределен параметър
Дълготрайност на реакцията на огън под въздействието на топлина, атмосферни условия, стареене/разрушаване	(b), (c)	
Дълготрайност на топлинното съпротивление под въздействието на топлина, атмосферни условия, стареене/разрушаване	виж λ_D и R_D	
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия	FTCDi	неопределен параметър
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително пълно потопяване	---	
Стабилност на размерите при определени условия	DS	(70, 90)
Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие	DLT	(2)5
Отделяне на опасни вещества	---	

NDP - по performance determined / неопределен експлоатационен показател/

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Този продукт съдържа по-малко от 1% HBCD (декларация съгласно Регламента за строителните продукти, чл. 6, параграф 5).

9. Подписано за и от името на производителя от:

Драгомир Илич, управител

Валево, 02/2025



(име, длъжност)

(място и дата на издаване)

(подпис)



дебелина (mm)	R_D m ² K/W	λ_D [W/mK]	Водопоглъщане при продължително пълно потопяване WL(T)
10	0,30	0,033	1,5
20	0,60	0,033	0,7

(a) Методът за изпитване е в процес на разработване.

(b) Няма промяна на свойствата при пожар.

(c) Реакцията на огън на XPS не се влошава с времето. Класификацията на реакция на огън (еврокласове) е свързана с органичното съдържание на продукта, което не може да се увеличи с времето.