

Декларация за експлоатационни показатели № 067-FACADE PROFILE-FP-EPS100

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Обозначителен код:

Austrotherm Фасадни профили FP

EPS-EN 13163-T2-DS(N)2-DS(70,-)1-BS180-CS(10)100-TR200-WL(T)2-MU(30+70)

2. Тип, партиден или сериен номер:

-

3. Предвидена употреба / употреби:

1. Профили за рамкиране на врати и прозорци (тип FA, FB, FC, FD, FF, FO, FP, FS, FT, FU, A, B, C, D, L, Linzer Stab);
2. Подпрозоречни и обкантвачи профили (тип SA, SG, SD, SE, SH);
3. Корнизи (тип GC, GE, GF, GG);
4. Ключови камъни. Рустикални камъни (тип AA, AE, CB, BD-K, BD-G);
5. Декоративни елементи (тип ZA, ZB, ZF);
6. Профили с декоративен шлиц.

4. Производител:

Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София; www.austrotherm.bg

5. Система / системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3

6. Хармонизиран стандарт:

EN 13163:2012+A2:2016
Национален № за позоваване БДС EN 13163:2012+A2:2017

Нотифициран орган / органи:

Научноизследователски институт по строителни материали NB 2032
(предишен номер NB 1950)

7. Деклариран експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	0,55+5,55 m ² K/W	EN 13163:2012+A2:2016 Национален № за позоваване БДС EN 13163:2012+A2:2017
	Коефициент на топлопроводност	≤ 0,034 W/mK	
	Дебелина	T(2)	
Реакция на огън	Реакция на огън	Евроклас E	
Дълготрайност на топлинното съпротивление под въздействие на топлина, атмосферни условия, стареене/разрушаване	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия	± 0,2%	
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия	≤ 1%	
Якост на натиск	Напрежение на натиск при 10% деформация	CS ≥ 100 kPa	
Якост на опън/огъване	Якост на огъване	BS ≥ 180 kPa	
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR ≥ 200 kPa	
Водопропускливост	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	≤ 2%	
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване	< 0,5 kg/m ²	
Пропускливост на водни пари	Число на дифузно съпротивление на водни пари (μ)	30+70	
Обемна плътност	Обемна плътност	≥ 18 kg/m ³	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

София, 12/2025

Управител
Диана Чобанова

